

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de curvado	Basic 60 NC		QB 60 NC	
Tubo redondo	Ø 50 x 3 mm = 2" OD = 1-1/2" GAS / Ø 60,3 x 1,5 mm			
Tubo cuadrado	35 x 35 x 3 mm = 1-1/2" OD x 1-1/2" OD			
Macizo redondo	Ø 28 mm = 1-1/8" OD			
Parámetros	Basic 60 NC		QB 60 NC	
Radio máx. curvado	240 mm			
Radio mín. curvado	40 mm			
Angulo máx. curvado	180°			
Corrección elástica	independiente (máx. 30°)			
Alivio matriz	al final de la curva (máx. 5°)			
Velocidad máx.	8 s /180°			
Programas	10			
Ciclos por programa	10			
Apriete contramatriz	manual	automático		
Potencia motor principal	4 HP = 3 Kw			
Potencia motor secundario	0,35 HP = 0,20 Kw			
Voltaje	Trifásico (400v) / Multitensión (400v a 575v)			
Dimensiones y pesos			Basic 60 NC	QB 60 NC
Sin embalaje	64 x 36 x 106 cm	Peso Neto	130 Kg.	165 Kg.
Con embalaje	85 x 51 x 125 cm	Peso Bruto	145 Kg.	180 Kg.

Capacidades calculadas para tubos con resistencia de 37 kg/mm² y con un radio 4 veces el diámetro del tubo.

Capacidad de curvado	Max 90 NC		QB 90 NC	
Tubo redondo	Ø 76 x 3 mm = 3" OD = 2-1/2" GAS / Ø 88,9 x 2 mm			
Tubo cuadrado	50 x 50 x 3 mm = 2" OD x 2" OD			
Macizo redondo	Ø 40 mm = 1-5/8" OD			
Parámetros	Max 90 NC		QB 90 NC	
Radio máx. curvado	360 mm			
Radio mín. curvado	40 mm			
Angulo máx. curvado	180°			
Corrección elástica	independiente (máx. 30°)			
Alivio matriz	al final de la curva (máx. 5°)			
Velocidad máx.	16 s/180°			
Programas	10			
Ciclos por programa	10			
Apriete contramatriz	manual	automático		
Potencia motor principal	7,5 HP = 5,5 Kw			
Potencia motor secundario	1,5 HP = 1,1 Kw			
Voltaje	Trifásico (400v) / Multitensión (400v a 575v)			
Dimensiones y pesos			Max 90 NC	QB 90 NC
Sin embalaje	88 x 46 x 92 cm	Peso Neto	240 Kg.	265 Kg.
Con embalaje	117 x 56 x 129 cm	Peso Bruto	265 Kg.	280 Kg.

Capacidades calculadas para tubos con resistencia de 37 kg/mm² y con un radio 4 veces el diámetro del tubo.

NC

Curvadoras

sin mandrino interior

Serie NC



HIDROGARNE

Pol. Ind. Hostal Nou, 2
25250 Bellpuig -Lleida- España
Tel.+34 973 320 666
email: info@hidrogarne.com
web: www.hidrogarne.com



Made in EU

HIDROGARNE

Máquinas Curvadoras de Tubos - Serie NC

- Para el curvado eficaz de tubos redondos, cuadrados, rectangulares, ovals, etc
- Pantalla táctil, de gran resolución
- Velocidad de curvado variable
- Protección de sobrecarga en velocidad excesiva



modelo
Basic 60 NC



modelo
QB 60 NC



modelo
Max 90 NC

- Bajo mantenimiento, únicamente lubricación en la contramatriz
- Modelos disponibles con apriete manual o automático del tubo
- 10 curvas secuenciales por programa, con un total de 10 programas (ampliables sobre demanda)
- Control de asistencia remoto (disponible sobre demanda)



modelo
QB 90 NC



Pantalla táctil



Perfiles



Tubos

HIDROGARNE