

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de cintrage	Basic 60 NC		QB 60 NC	
Tube rond	Ø 50 x 3 mm = 2" OD = 1-1/2" GAS / Ø 60,3 x 1.5 mm			
Tube carré	35 x 35 x 3 mm = 1-1/2" OD x 1-1/2" OD			
Barres pleines	Ø 28 mm = 1-1/8" OD			
Paramètres	Basic 60 NC		QB 60 NC	
Rayon max. de conchage	240 mm			
Rayon min. de cintrage	40 mm			
Angle max. de cintrage	180°			
Degrés de correction	indépendant (max. 30°)			
Soulage de la forme	au fin de la cintrage (máx. 5°)			
Vitesse de cintrage max.	8 seg./180°			
Programmes	10			
Cycle par programme	10			
Serrage contreforme	manuel		automatique	
Puissance moteur principal	4 HP = 3 Kw			
Puissance moteur secondaire	0,35 HP = 0,20 Kw			
Voltage	Triphasé (400v)/Multiphasé (400v a 575v)			
Dimensions et poids			Basic 60 NC	QB 60 NC
sans emballage	64 x 36 x 106 cm	Poids net	130 Kg.	165 Kg.
avec emballage	85 x 51 x 125 cm	Pois total	145 Kg.	180 Kg.

Capacités calculées pour les tubes avec une résistance de 37 kg/mm² et avec un rayon de 4 fois le diamètre du tube.

Capacité de cintrage	Max 90 NC		QB 90 NC	
Tube rond	Ø 76 x 3 mm = 3" OD = 2-1/2" GAS / Ø 88,9 x 2 mm			
Tube carré	50 x 50 x 3 mm = 2" OD x 2" OD			
Barres pleines	Ø 40 mm = 1-5/8" OD			
Paramètres	Max 90 NC		QB 90 NC	
Rayon max. de cintrage	360 mm			
Rayon min. de cintrage	40 mm			
Angle max. de cintrage	180°			
Degrés de correction	indépendant (max. 30°)			
Soulage de la forme	au fin de la cintrage (máx. 5°)			
Vitesse de cintrage max.	16 seg./180°			
Programmes	10			
Cycle par programme	10			
Serrage contreforme	manuel		automatique	
Puissance moteur principal	7,5 HP = 5,5 Kw			
Puissance moteur secondaire	1,5 HP = 1,1 Kw			
Voltage	Triphasé (400v)/Multiphasé (400v a 575v)			
Dimensions et poids			Max 90 NC	QB 90 NC
sans emballage	88 x 46 x 92 cm	Pois net	240 Kg.	265 Kg.
avec emballage	117 x 56 x 129 cm	Pois total	265 Kg.	280 Kg.

Capacités calculées pour les tubes avec une résistance de 37 kg/mm² et avec un rayon de 4 fois le diamètre du tube.

HIDROGARNE

Pol. Ind. Hostal Nou, 2
25250 Bellpuig -Lleida- Espagne
Tel.+34 973 320 666
email: info@hidrogarne.com
web: www.hidrogarne.com



Made in EU

MÀCHINES À CINTRER

sans souris intérieur
Série NC



HIDROGARNE

Machines à Cintrer - Série NC

- Pour une cintrage efficace des tubes ronds, carrés, rectangulaires, ovales, etc.
- Écran tactile, haute résolution
- Vitesse de cintrage variable
- Protection contre les surcharges à vitesse excessive



modèle
Basic 60 NC



modèle
QB 60 NC



modèle
Max 90 NC



modèle
QB 90 NC

- Bas entretien, uniquement lubrification de contreforme
- Modèles disponibles avec serrage manuel ou automatique
- 10 courbes séquentielles par programme, avec un total de 10 programmes (extensibles sur demande)
- Télécommande (disponible sur demande)



Écran tactile



Profils



Tubes

HIDROGARNE